

MICROMIXER FINEPCR - Mixer compatto per 2 micropiastre

- Mixer di dimensioni compatte con vibrazione orbitale ridotta per un'efficiente miscelazione
- Movimento a vibrazione planare
- Velocità regolabile fino a 2000 rpm
- Funzionamento continuo o temporizzato
- Piattaforma standard per 2 micropiastre
- Rack opzionale per provette 1,5 ml Eppendorf
- Installazione semplificata delle piastre

Specifiche tecniche

Modello	MX2
Movimento	vibratorio
Velocità	0 ~ 2000 rpm
Timer	60 minuti
Peso	4 Kg
Dimensioni LxPxA	176x339x98 mm
Alimentazione/Potenza	230 VAC; 50/60 Hz/20 W



Codice	Descrizione
Mx2, 230V	Micromixer (senza rack portaprovette)

MICROMIXER FINEPCR - Mixer per 4 micropiastre

- Velocità variabile da 300 a 1400 rpm
- Orbita da 3mm per l'agitazione di piccoli recipienti
- Motore ad induzione per costante e potente rotazione
- Funzionamento continuo o temporizzato
- Piattaforma standard per 4 micropiastre
- Rack opzionali per provette 1,5 ml Eppendorf
- Installazione semplificata delle piastre
- Scelta tra modello con controllo analogico e digitale (Visualizzazione su display della velocità in rpm)

Specifiche tecniche

Modello	MX4 / MX4t
Orbita	3mm
Velocità (piastre standard)	300-1400 rpm
Velocità (piastre profonde)	300-1000 rpm
Timer	180 min
Peso	9 kg
Dimensioni LxPxA	290x320x119 mm
Potenza	35 W
Alimentazione	230V, 50/60 Hz




Codice	Descrizione
Mx4, 230V	Micromixer
Mx4t, 230V	Micromixer, display digitale

ACCESSORI IN COMUNE

Installazione piastre



Installazione semplificata grazie agli alloggiamenti con mollette di fissaggio sia per le piastre che per il rack opzionale



Codice	Descrizione
MR1.5-15	Portaprovette 15 posti per provette da 1,5 ml