

## BAGNIMARIA SENZA AGITAZIONE CLIFTON

Realizzati con vasca in acciaio inox AISI 304 (18/8) stampato. Struttura esterna con verniciatura a polvere ad alta resistenza. Campo di temperatura da +5°C a +100°C. Dotati di impugnatura laterale per un facile trasporto. Il controller consente inoltre a TUTTI i bagnimaria digitali Nickel-Electron di effettuare un ciclo di temperatura a 2 rampe.

### SERIE NE1

- Stabilità e uniformità di temperatura a 45°C:  $\pm 0,25^\circ\text{C}$  e  $\pm 0,1^\circ\text{C}$ .
- Impostazione/Controllo analogico della temperatura.
- Termostato di sicurezza per sovratemperatura DIN Classe I.
- Dotato di falsa base removibile.
- Resistenze rivestite ad elevata protezione.



Volumi lt.	N° rack	Potenza W	Dim. interne mm.	Dim. esterne mm	Peso Kg.	Codice
4	1	400	300x150x150 h	332x185x290 h	4,5	<b>NE1-4</b>
8	2	800	240x300x150 h	270x332x290 h	5,5	<b>NE1-8</b>
14	3	1000	325x300x150 h	361x332x290 h	6,5	<b>NE1-14</b>
22	6	1500	500x300x150 h	538x332x290 h	8,5	<b>NE1-22</b>
28	6	1500	500x300x200 h	537x332x290 h	9,5	<b>NE1-28</b>

Disponibili anche i modelli NE1-25 (2,5 litri) e NE1-56 (56 litri).

### SERIE NE2-D DIGITALE

- Stabilità e uniformità di temperatura a 45°C:  $\pm 0,2^\circ\text{C}$  e  $\pm 0,1^\circ\text{C}$ .
- Display digitale per impostazione e lettura temperatura.
- Controllo P.I.D. della temperatura.
- Termostato di sicurezza sovratemperatura DIN Classe I.
- Timer da 0 a 999 minuti con avvio al raggiungimento della temperatura. Allarme sonoro per fine ciclo.
- Dotato di falsa base removibile.
- Allarme di alta e bassa temperatura autoregolato.



Volumi lt	N° rack	Potenza W	Dim. interne mm.	Dim. esterne mm	Peso Kg.	Codice
4	1	400	300x150x150 h	332x185x290 h	5	<b>NE2-4D</b>
8	2	800	300x240x150 h	270x332x290 h	6,5	<b>NE2-8D</b>
14	3	1000	325x300x150 h	361x332x240 h	7,5	<b>NE2-14D</b>
22	6	1500	500x300x150 h	538x332x240 h	12,5	<b>NE2-22D</b>
28	6	1500	500x300x200 h	717x332x290 h	14,5	<b>NE2-28D</b>

Disponibili anche il modello NE2-56D (56 litri).