


SHAKER RECIPROCANTE FINEPCR

- Massimo carico: 8 kg
- Velocità variabile da 0 a 300 rpm
- Timer (0-180') o in continuo
- Cinghie elastiche per fissare beute e provette
- Tappetino antisdrucciolo standard
- Tappetino increspato (opzionale) che evita lo scivolamento degli oggetti dalla piattaforma
- Carico massimo: 5 kg
- Possibilità di aggiungere facilmente una seconda piattaforma per aumentare la capacità di carico



Tappetino increspato DP- 300



Piattaforma superiore UP400
400x400 mm



Seconda Piattaforma TY300
300x300 mm

SH30 L



SH30 Lt



Unità

Codice	Descrizione
SH30 L, 230V	Shaker reciprocante
SH30 Lt, 230V	Shaker reciprocante con tachimetro digitale

Accessori

Codice	Descrizione
DP-300	Tappetino increspato 300x300 mm
TY-300	Seconda piattaforma con 4 montanti
UP-400	Piattaforma superiore 400x400 mm
UP-400	Piattaforma superiore 500x500 mm
FT 302-250-8	Piattaforma per 8 beute da 250 ml

Specifiche tecniche

Modello	SH30 L	SH30 Lt (tachimetro)
Motore	DC3,5 A, ingranaggi in plastica, cuscinetti a sfera	
Escursione reciprocante	30 mm	
Resistenza temp.	< 65°C	< 55°C
Velocità	variabile 0=300 rpm	
Peso	15 Kg	
Dimensioni LxPxA	300x300x162 mm, piattaforma	300x300 mm
Timer	regolabile 0-180 minuti	
Tachimetro	-	Display LED (rpm)
Carico massimo	8 Kg	
Alimentazione/Potenza	230 VAC; 50 Hz/35 W	