

BAGNI AD ULTRASUONI DI NUOVA GENERAZIONE BANDELIN

APPLICAZIONI SERIE DT DIGITEC

- Rapida degassificazione di soluzioni per HPLC
- Riduzione dei tempi di reazioni chimiche
- Dispersione ed emulsione
- Preparazione di campioni per analisi ambientali
- Preparazione di liposomi in industria farmaceutica e cosmetica
- Omogenizzazione di alimenti
- Pulizia energica di parti metalliche o in vetro



CARATTERISTICHE PECULIARI

- Uso semplificato con simbologia sui tasti
- Visualizzazione di tutti i valori impostati
- Temperatura 20-80°C con allarme visivo
- Timer con conteggio a scalare
- Funzione degasaggio
- Classe di protezione IP33 (la massima per prodotti di questo tipo)
- Marchio CE medicale

dimensioni interne mm (LxPxH)	Volume in l	Potenza Ultrasuoni	Riscaldamento W	Modello	Codice	Corrente	Riscaldamento	Scarico	Dimensioni esterne mm (LxPxH)	Peso netto Kg.
190x85x60	0,9	240	-	DT 31	32.3200	0,2			205x100x170	1,8
			70	DT31H	32.3220	0,5	+			1,9
150x140x100	1,8	240	-	DT 52	32.3205	0,3			175x165x230	2,6
			140	DT 52H	32.3225	0,9	+			2,9
240x140x100	3	320	-	DT 100	32.3210	0,4			260x160x250	3,4
		320	140	DT 100H	32.3230	1	+			3,6
		480	140	DT 102H*	32.3235	1,2	+	+		4,3
240x140x150	4	640	200	DT 103H	32.3201	1,6	+	+	260x160x310	4,6
300x150x150	5,5	640	-	DT 255	32.3215	0,7	+	+	325x175x295	5,2
		640	280	DT 255H*	32.3240	2	+	+		5,3
130x240 ø	5,6	480	-	DT 106	32.3270	0,6	+	+	270x265 ø	5,5
500x140x100	6	640	-	DT 156	32.3275	0,7	+		530x165x245	6,1
500x140x150	9	860	600	DT 156BH	32.3221	3,6	+	+	530x165x300	7,3
300x240x150	9,7	640	-	DT 510	32.3245	0,7	+		325x265x305	7
		640	400	DT 510H*	32.3206	2,5	+	+		7,6
300x240x200	13	860	400	DT 512H	32.3226	2,7	+	+	325x265x350	8
325x300x150	13,5	860	-	DT 514	32.3250	1	+	+	355x325x305	8,2
		860	600	DT 514H	32.3211	3,6	+	+		8,8
325x300x200	18,7	860	600	DT 514BH*	32.3216	3,6	+	+	355x325x385	9,8
500x300x200	28	1200	-	DT 1028	32.3255	1,4		+	535x325x400	14,3
		1200	1300	DT 1028H	32.3231	7	+	+		14,7
500x300x300	45	2000	1450	DT 1028CH	32.3266	7,7	+	+	540x340x500	25
600x500x200	58	2400	-	DT 1050	32.3265	2,7		+	655x535x425	31
600x500x300	90	2400	1950	DT 1050 CH	32.3271	11,1	+	+	640x540x530	37

* Disponibili anche con interfaccia IR per collegamento al computer