

FRIGORIFERI +4°C

Strutture realizzate in acciaio con alto isolamento di 60 mm in ciclopentano (CFC free), montati su piedini regolabili in altezza o ruote bloccabili.

Il controllo della temperatura, regolabile da +2°C a +10°C, è gestito da microprocessore con display digitale ed allarmi sonori e visivi.

È disponibile come opzione l'allarme remoto con alimentazione autonoma.

La ventilazione interna offre uniformità di temperatura, gli spigoli arrotondati facilitano la pulizia ed il ciclo temporizzato di sbrinamento automatico ne semplifica l'uso.

Le porte reversibili con apertura a scatto e serratura a chiave unitamente alle guarnizioni magnetiche facilmente smontabili e l'illuminazione interna sono caratteristiche di serie.

La gamma si articola in due serie: Serie Inox realizzata interamente in acciaio inox 18/10, Serie White realizzata con struttura esterna in acciaio plastificato bianco, ma sempre con interno in acciaio inox 18/10.



Tutti i modelli sono disponibili con porta a vetrata ed a richiesta possono essere realizzati con porte multiple con serrature autonome. L'impianto frigorifero con gruppo refrigerante a tampone utilizza gas R134a (gas ecologico).

Accessori ed opzioni

Descrizione	Codice
<i>Registratore 1 penna settimanale -35°C/+15°C</i>	REC.T
<i>Porta sdoppiata</i>	DOOR
<i>Set 4 ruote autobloccanti</i>	RUOTE

Specifiche tecniche

Modello	+4-700W	+4-700	+4-700-WG	+4-700G	+4-1500W	+4-1500	+4-1500WG	+4-1500G
Volume (litri)	700	700	700	700	1500	1500	1500	1500
Porte n./tipo	1/cieca	1/cieca	1/vetrata	1/vetrata	2/cieche	2/cieche	2/vetrate	2/vetrate
Numero ripiani	4	4	4	4	8	8	8	8
Dim. ripiani (mm)	530x650	530x650	530x650	530x650	530x650	530x650	530x650	530x650
Dim. Esterne (cm) LxPxH	71x80x200	71x80x200	71x80x200	71x80x200	142x80x200	142x80x200	142x80x200	142x80x200
Potenza (Watt)	270	270	327	327	480	480	625	625
kWh/24 ore	2,4	2,4	4,4	4,4	4,3	4,3	8,3	8,3
Peso lordo/netto	160/140	160/140	167/147	167/147	252/226	252/226	266/240	266/240