

AGITATORI PIASTRINICI SERIE CLIMAX LMB

Agitatori piastrinici termostatici di varie dimensioni e capacità prodotti da LMB. Range di temperatura da 12° a 30°C con precisione di +/- 1°C con sistema di refrigerazione esente da CFC (0 O.D.P.).

Ventilazione interna per rendere omogenea la distribuzione della temperatura.

La centralina a microprocessore è dotata di display digitale per l'impostazione e la lettura della temperatura; registratore grafico della temperatura a disco giornaliero/settimanale integrato nella centralina.

Allarme acustico e visivo in caso di sovra temperatura.

Realizzazione in acciaio verniciato a forno esternamente; interno realizzato in acciaio inox di elevato pregio AISI 304.

Porta in cristallo realizzata in triplo strato con guarnizione in gomma; robusta maniglia di apertura. Isolamento realizzato con 5 cm di poliuretano.

Montaggio su rotelle con dispositivi di fissaggio finali.

Agitatori piastrinici interni di varie capacità con movimento di 70 colpi/minuto. Disponibili con ripiano per 6 sacche oppure 12 (modello AG-50000C). I vassoi sono scorrevoli e sono dotati di fermo finale del cassetto.

Ciascun ripiano può operare indipendentemente dall'altro. Completo di allarme in caso di malfunzionamento del sistema di movimentazione.

Realizzazione in acciaio inox AISI 304.



Modello	Climax 100	Climax 150	Climax 200
Range di temperatura °C	Da 12° a 30°C		
Precisione temperatura	+/- 1°C per tutti i modelli		
Numero sacche	48	144	288
Velocità di agitazione	70 colpi/minuto		
Registratore temperatura	Incluso		
Dimensioni interne cm	41x49x44	52,5x43x46 (x vano)	110x40x43
Dimensioni esterne cm	60x61x85	63x63x200	120x62x200
Esterno / Interno	Acciaio verniciato a forno / Acciaio inox AISI 304		
Porte esterne a vetri	1	3	6
Peso kg	60	140	200
Rumorosità dbA	<60		