

## ARMADI FRIGORIFERI PER USO MEDICO

I frigoriferi della serie SRR sono particolarmente indicati per la conservazioni di farmaci e presidi medico-chirurgici a temperature di +4°C; questi armadi frigoriferi sono dotati di un sistema automatico di defrost particolare che assicura la minima variazione della temperatura durante questa fase.

Sono realizzati internamente ed esternamente in acciaio inox con angoli arrotondati per una facile pulizia; isolamento in poliuretano ad alta densità con spessore di 60 mm.

Sono disponibili a secondo delle capacità interna con singola o doppia porta; nelle versioni GD, gli armadi frigoriferi sono dotati di finestre di ispezione con cristallo multistrato e di resina trasparente impenetrabile al calore e alla luce.

Le versioni FD sono invece dotate di porte piene in acciaio inox satinato e di serrature a chiave.



Molto interessante il modello da 1700 litri dotato di tre porte vetrate con ampia capacità di stoccaggio. Tutti i modelli sono dotati di robuste rotelle con fermo per un semplice posizionamento nel laboratorio.

Modello	SRR-23FD-MEDE	SRR-49FD-MEDE
<b>Campo di temperatura</b>	Da -3°C a +10°C garantito con ambiente di +35°C	
<b>Ventilazione interna</b>	Forzata con esclusione all'apertura porta	
<b>Costruzione esterna</b>	Acciaio inox satinato AISI 430	
<b>Costruzione interna</b>	Acciaio inox AISI 304	
<b>Porte</b>	1 con serratura	2 con doppia serratura
<b>Vassoi grigliati standard</b>	4; carico max 40 kg cad.	8; carico max 40 kg cad.
<b>Capacità interna litri</b>	600	1100
<b>Dimensioni interne LxPxA cm</b>	62x70x143	114x70x143
<b>Dimensioni esterne LxPxA cm</b>	74x81x202	126x81x202

Modello	SRR-23GD-MEDE	SRR-49FD-MEDE	SRR-72FD-MEDE
<b>Campo di temperatura</b>	Da -3°C a +10°C garantito con ambiente di +35°C		
<b>Ventilazione interna</b>	Forzata con esclusione all'apertura porta		
<b>Costruzione esterna</b>	Acciaio inox satinato AISI 430		
<b>Costruzione interna</b>	Acciaio inox AISI 304		
<b>Porte vetrate</b>	1	2	3 con doppia serratura
<b>Scomparti interni</b>	1	1	2
<b>Vassoi grigliati standard</b>	4; carico max 40 kg cad.	8; carico max 40 kg cad.	12; carico max 40 kg cad.
<b>Capacità interna litri</b>	600	1100	1700
<b>Dimensioni interne LxPxA cm</b>	62x70x143	114x70x143	114x70x143 + 62x70x143
<b>Dimensioni esterne LxPxA cm</b>	74x81x202	126x81x202	190x81x202