

BAGNI AGITANTI TIPO DUBNOFF NICKEL-ELECTRO

Robusti e sicuri, i bagni termostatici agitanti di tipo Dubnoff Nickel-Electro possiedono una vasca d'acciaio inox 304 (18/8) e una struttura esterna verniciata a polvere. Il carrello che trasmette il moto d'agitazione reciprocante, rimuovibile, è anch'esso in acciaio inox e può alloggiare beute, piastre per microtitolazione e rack per provette, intercambiabili fra loro in maniera molto semplice. Gli elementi riscaldanti sono posti al di sotto della vasca, perciò non impediscono in alcun modo l'agitazione e non influenzano l'uniformità di temperatura del volume di lavoro.

I bagni Dubnoff Nickel-Electro sono disponibili in due versioni, per un totale di tre modelli:

Serie NE5-D: due modelli, rispettivamente di capacità 10 Litri (NE5-10D) e 28 Litri (NE5-28D), controllati mediante microprocessore, provvisti di un display che mostra contemporaneamente la temperatura reale del bagno e quella impostata, dotati di timer.

Serie NE5: un unico modello, di capacità 28 litri (NE5-28), a controllo analogico.

In tutte e tre le unità, i contenitori possono essere immersi fino ad un massimo di 120 mm.



NE5-28 e NE5-28D possono alloggiare un ampio numero di piattaforme (intercambiabili fra loro) complete di pinze per beute di differenti dimensioni. Nel caso di NE5-10D le pinze vanno fissate direttamente al carrello, fornito già completo di un ripiano perforato.

Tutti e tre i modelli consentono di alloggiare un'ampia gamma di rack portaprovette.

I bagni da 28 litri sono dotati di scarico della vasca (il rubinetto è opzionale, codice: BX0688).

Modelli	NE5-28	NE5-28D	NE5-10D
Capacità nominale della vasca	28 Litri	28 Litri	10 Litri
Range di temperatura	Ambiente +5°C ÷ 99°C		
Uniformità di temperatura a 45°C	±0.1°C		
Stabilità di temperatura a 45°C	±0.2°C	±0.1°C	±0.1°C
Velocità di agitazione	Variabile, fino a 380 battute/min	Variabile, fino a 400 battute/min	Variabile, fino a 380 battute/min
Ampiezza della battuta	Variabile, fino a 40 mm	Variabile, fino a 40 mm	Fissa, 20 mm
Controllo	Analogico	Digitale	Digitale
Sicurezza	Allarme di temperatura impostabile Termostato di sicurezza per sovratemper. Dispositivo di sicurezza contro blocco meccanico	Allarme di sovratemperatura autoregolato Termostato di sicurezza per sovratemperatura Dispositivo di sicurezza contro blocco meccanico	
Timer	No	Impostabile da 0 a 999 min. Fine ciclo indicata da un segnale sonoro e da indicazione a display	
Dimensioni interne (L x P x A, mm)	500 x 300 x 200	500 x 300 x 200	242 x 300 x 200
Dimensioni esterne (L x P x A, mm)	715 x 332 x 240	715 x 332 x 240	451 x 332 x 247
Potenza dell'elemento riscaldante	1000 W	1000 W	800 W
Potenza assorbita	1050 W	1050 W	850 W
Alimentazione	230 V, 50 Hz		

ACCESSORI BAGNI TERMOSTATICI DUBNOFF

Coperchi:

- SL1-8 Coperchio altoinclinato in acciaio inox per NE5-10D.
SL1-22 Coperchio altoinclinato in acciaio inox per NE5-28/28D.
SL1-22H Coperchio altoinclinato con cerniera in acciaio inox per NE5-28/28D.

Portaprovette per tutti i modelli NE5:

- 6870 Portaprovette in acciaio inox da 26 posti per provette con diametro 17 mm
6871 Portaprovette in acciaio inox da 16 posti per provette con diametro 26 mm
6872 Portaprovette in acciaio inox da 36 posti per provette con diametro 13 mm, adatto anche per microprovette da 1.5 ml
6873 Portaprovette in acciaio inox da 18 posti per provette con diametro 19 mm
6900 Portaprovette in acciaio inox da 12 posti per provette con diametro 32 mm

Nel caso dei bagni NE5-28 e NE5-28D, i portaprovette devono essere alloggiati sulla piattaforma STT004.

Per quel che riguarda NE5-10D, è possibile alloggiare fino a un massimo di 2 rack, che vanno fissati direttamente alla ripiano perforato del carrello o alla piattaforma perforata SA01773 (opzionale).

Piattaforme per NE5-28/28D:

- SFT0025 Piattaforma con 39 pinze per palloni o beute da 25 ml.
SFT0050 Piattaforma con 32 pinze per palloni o beute da 50 ml.
SFT0100 Piattaforma con 18 pinze per palloni o beute da 100 ml.
SFT0250 Piattaforma con 12 pinze per palloni o beute da 250 ml.
SFT0500 Piattaforma con 8 pinze per palloni o beute da 500 ml.
SFT1000 Piattaforma con 5 pinze per palloni o beute da 1000 ml.
SFT2000 Piattaforma con 2 pinze per palloni o beute da 2000 ml.
SFT9000 Piattaforma universale con molle per ogni recipiente.
STT004 Piattaforma dotata di pinze laterali per 4 portaprovette della serie 687X. Necessario per alloggiare i portaprovette nei bagni NE5-28/28D.
SA01773 Piattaforma perforata per NE5-10D.

Nota: su richiesta sono disponibili piattaforme di tipo/dimensione differenti.

Pinze per tutti i modelli NE5:

- FC0025 Pinze per beute da 25 ml.
FC0050 Pinze per beute da 50 ml.
FC0100 Pinze per beute da 100 ml.
FC0250 Pinze per beute da 250 ml.
FC0500 Pinze per beute da 500 ml.
FC1000 Pinze per beute da 1000 ml.
FC2000 Pinze per beute da 2000 ml.
FC3000 Pinze per beute da 3000 ml.
FC3000FB Pinze per Fernbach da 3000 ml.

