

WASHER PER MICROPIASTRE DYNEX MRW

MRW é un flessibile washer di micropiastre che lava piastre intere o strisce utilizzando fino a 4 separate soluzioni di lavaggio.

Utilizza per il lavaggio una testa a 8 o 16 canali permettendo di completare un ciclo in meno di 60 secondi.

MRW é gestito tramite un intuitivo software. é possibile programmare un ciclo di lavaggio impostando secondo necessità tutti i principali parametri:

- Numero dei cicli di lavaggio
- Il volume di dispensazione
- Il fluido o i fluidi di lavaggio
- I tempi di attesa
- Il tipo di aspirazione

Dispone anche di un ciclo finale di "Super aspirazione" per assicurare il minimo residuo finale nei pozzetti e di un meccanismo di sicurezza con un allarme sonoro in caso di troppo pieno delle bottiglie di scarico.

Sono memorizzabili 40 protocolli di lavoro per 10 tipi differenti di piastre.



Specifiche tecniche

Micropiastre	Tutte le piastre a 96 pozzetti e strisce con fondo piatto, semisferico, a V.
Volume dispensato	Da 50 a 2500 microlitri per pozzetto
Aspirazione ed erogazione	In continuo su tutta la piastra o per strisce
Sistema di dispensazione	Fino a 4 diversi fluidi con pompa di dispensazione integrata
Testa di dispensazione	Pettine a 8/16 canali
Sistema di aspirazione	Due bottiglie di scarico con pompa di aspirazione integrata. Allarme sonoro di troppo pieno
Display	LCD da 20 caratteri

Descrizione	Codice
Washer per micropiastre Dynex MRW modello 2T2L. Fornito completo di pettine a 8/16 posizioni, 2 bottiglie di dispensazione da 2 litri con valvole automatiche, due bottiglie di aspirazione da 4 litri, rack portabottiglie, copertina di protezione, manuale dell'operatore	35401
Washer per micropiastre Dynex MRW modello 2T4L. Fornito completo di pettine a 8/16 posizioni, 2 bottiglie di dispensazione da 4 litri con valvole automatiche, due bottiglie di aspirazione da 4 litri, rack portabottiglie, copertina di protezione, manuale dell'operatore	35201
Washer per micropiastre Dynex MRW modello 4T2L. Fornito completo di pettine a 8/16 posizioni, 4 bottiglie di dispensazione da 2 litri con valvole automatiche, due bottiglie di aspirazione da 4 litri, rack portabottiglie, copertina di protezione, manuale dell'operatore	000106000